

IL 115 Sub



Der IL 115 Sub ist ein kompakter Subwoofer, welcher den Frequenzgang der Lautsprecher IL 8.1, IL 82, IL 12.2 und IL 15.2 im Tieftonbereich erweitert. Er ist bestückt mit einem direktabstrahlenden 15"-Konuslautsprecher in einem Bassreflexgehäuse, und wird über eine eingebaute passive Frequenzweiche angesteuert. Der IL 115 Sub zeichnet sich durch eine kraftvolle, verzerrungsarme und damit natürliche Basswiedergabe bei kompakten Abmessungen aus. Er ist ideal geeignet für Beschallungsanwendungen, bei denen der Tieftonbereich vorhandener Lautsprechersysteme je nach Schalldruckbedarf für Entfernungen bis ca. 20 m erweitert werden soll. Für den Betrieb des IL 115 Sub ist kein Controller notwendig. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den HK Audio Digital Field Controller (DFC) zu verwenden.

IL 115 Sub



Produkt-Kategorie	Install Sound
Modell	IL 115 Sub
Kurz-Info	Der IL 115 Sub ist ein kompakter Subwoofer, welcher den Frequenzgang der Lautsprecher IL 8.1, IL 82, IL 12.2 und IL 15.2 im Tieftonbereich erweitert.
Headline	Installation Line
Belastbarkeit nominal (RMS)	600 W
Belastbarkeit Peak	2400 W
Belastbarkeit Programm	1200 W
Frequenzgang +/- 3 dB	52 Hz bis 130 Hz
Frequenzgang -10 dB	48 Hz bis 230 Hz
Nennimpedanz	8 Ohm
Empfindlichkeit 1W/ 1m	102 dB
Max. Schalldruck @ 10% THD	125 dB
Anschlüsse	1x Speakon® NL4, 1 Klemmenanschlusspaar
Basslautsprecher	15" Precision Devices
Trennfrequenz Passivweiche	150 Hz / 12 dB pro Oktave
Gehäuse	16 mm MDF Bassreflex
Frontgitter	ballwurfsicheres Metallgitter
Oberfläche	Acryllack in schwarz oder weiß
Abmessungen (BxHxT)	54 cm x 45,5 cm x 62,5 cm
Gewicht	29 kg



Fangseil

Zur Absicherung geflogener Lautsprecherboxen. 4mm Durchmesser, 100 cm Länge, inkl. Karabinerhaken, schwarz. Für alle IL-Lautsprecher geeignet. Max. Belastung 100 kg.
